

- 100 % recyclebar
- Umweltschonend
- Schadstoffgeprüft
- 100 % recyclable
- Environmental friendly
- Contaminant-tested

Die Verlegeanleitung sowie die Pflege- und Reinigungsanleitung dieses Produktes sind Bestandteil der Produktspezifikation und vor der Verarbeitung bei uns anzufordern.

Before working up this product, please demand the instruction of application and also the instructions of care and cleaning.

Bleibende Schattierungen bei Veloursteppichböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind.

Shading found on velour carpets can not cause any guarantee claims, because these shades do not detract the use from the carpet and the occasions are not material or design conditioned.

Unter Beibehaltung von Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.

We reserve all rights for technical improvements.

INFLOOR-GIRLON GmbH & Co. KG

Daimlerstraße 8 - 12
D - 33442 Herzebrock - Clarholz
Tel.: + 49 (0) 52 45 / 84 01 - 0
Fax: + 49 (0) 52 45 / 84 01 - 90

E-Mail:
info@infloor-girloon.de

Homepage:
www.infloor-girloon.de



Produktinformation • Product information

Herstellungsverfahren: Manufacturing process:													
Konstruktion: Construction:													
Noppenzahl: Knots/m ² :													
Polmaterial: Pile material:													
Poleinsatzgewicht: Pile weight:													
Polhöhe: Pile height:													
Gesamtdicke: Total thickness:													
Gesamtgewicht: Total weight:													
Trägermaterial: Primary backing:													
Rückenausüstung: Backing:													
Trittschalldämmung EN ISO 10140: Improvement of sound impact acc. to EN ISO 10140:													
Oberflächenwiderstand ISO/DIS 10965: Surface Resistance acc. to ISO/DIS 10965:													
Durchgangswiderstand ISO/DIS 10965: Conductibility acc. to ISO/DIS 10965:													
Brennverhalten EN 13501-1: Inflammability acc. to EN 13501-1:													
EPD (Environmental Product Declaration):													
Lichtechtheit ISO 105-B02: Fastness to light acc. to ISO 105-B02:													
Wasserechtheit EN ISO 105-E01: Color fastness to water acc. to EN ISO 105-E01:													
Reibechtheit EN ISO 105-X12: Rubbing fastness acc. to EN ISO 105-X12:													
Lieferbreite: / Größe: Width: / Size:													
Schallabsorptionsgrad EN ISO 11654: Sound absorption coefficient acc. to EN ISO 11654:													
Ergebnis der Emissionsprüfung: TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM erfüllt. Damit werden auch die folgenden Emissionsgrenzwerte eingehalten: Result of the emissions test: TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM fulfilled. This means that the following emission limit values are also complied with:													
<table border="1"> <tr> <td>✓ AgBB</td> <td>✓ BREEM Exemplary Level</td> <td>✓ EU-Ecolabel</td> </tr> <tr> <td>✓ </td> <td>✓ Finnische M1-Klassifizierung</td> <td>✓ Österreichisches Umweltzeichen UZ 56</td> </tr> <tr> <td>✓ Belgische VOC-Verordnung</td> <td>✓ GUT / PRODIS</td> <td>✓ WWV TB Anhang 8,9/ABG</td> </tr> <tr> <td>✓ LEED v4 (outside North America)</td> <td>✓ RAL-UZ 128 (Blauer Engel)</td> <td></td> </tr> </table>	✓ AgBB	✓ BREEM Exemplary Level	✓ EU-Ecolabel	✓	✓ Finnische M1-Klassifizierung	✓ Österreichisches Umweltzeichen UZ 56	✓ Belgische VOC-Verordnung	✓ GUT / PRODIS	✓ WWV TB Anhang 8,9/ABG	✓ LEED v4 (outside North America)	✓ RAL-UZ 128 (Blauer Engel)		
✓ AgBB	✓ BREEM Exemplary Level	✓ EU-Ecolabel											
✓	✓ Finnische M1-Klassifizierung	✓ Österreichisches Umweltzeichen UZ 56											
✓ Belgische VOC-Verordnung	✓ GUT / PRODIS	✓ WWV TB Anhang 8,9/ABG											
✓ LEED v4 (outside North America)	✓ RAL-UZ 128 (Blauer Engel)												
Zusatzeignung: Additional characteristics, suitable for:													



getuftet tufted
1/10" Glatt-Velours, bedruckt 1/10" plain velours, printed
ca./appr. 320.000/m ²
PA Econyl, 100% recycelt PA Econyl, 100% recycled
ca./appr. 650 g/m ²
ca./appr. 4,0 mm
ca./appr. 6,5 mm
ca./appr. 2.120 g/m ²
100% PES-Spinnvlies 100% non-woven polyester
liftBAC® CR 20 - 100% recycelter PES Rückenvlies
ca./appr. 27 dB
10 ⁹ Ohm
10 ⁹ Ohm, ableitfähig verlegbar auf Anfrage 10 ⁹ Ohm, conductive laying possible on request
bfl s1
-
≥ 5
≥ 4
≥ 4
ca./appr. 25 x 100 cm
a _w : 0,20
Teppichboden liftBAC® Modul

Mitglied der

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

www.blauer-engel.de/uz128

CE
23

Vetex Teppichbodenwerk GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 8-12
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tuftingartikel PA mit liftBAC® EN 1307

DOP: 1035 - 130286
Reaction to fire: Bfl-s1
Slip resistance: DS EN 14041 1658

Textile floor covering to be used within a building