

Choice

- Zur Energierückgewinnung geeignet
- Umweltschonend
- Schadstoffgeprüft
- Environmental friendly
- Contaminant-tested
- Suitable for energy recovery

Die Verlegeanleitung sowie die Pflege- und Reinigungsanleitung dieses Produktes sind Bestandteil der Produktspezifikation und vor der Verarbeitung bei uns anzufordern.

Before working up this product, please demand the instruction of application and also the instructions of care and cleaning.

Bleibende Schattierungen bei Veloursteppichböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind.

Shading found on velour carpets can not cause any guarantee claims, because these shades do not detract the use from the carpet and the occasions are not material or design conditioned.

Bei modularen Bodensystemen können sich - abhängig von der Struktur und Farbe der Ware, sowie den spezifischen Lichtverhältnissen des Verlegeorts - die Module/Fliesen in unterschiedlicher Intensität abzeichnen.

With modular floor systems - depending on the structure and color of the product as well as the specific lighting conditions of the installation location - the modules/tiles can stand out in different intensities.

Unter Beibehaltung von Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.

We reserve all rights for technical improvements.

INFLOOR-GIRLOON GmbH & Co. KG

Daimlerstraße 8 - 12
D - 33442 Herzebrock - Clarholz
Tel.: + 49 (0) 52 45 / 84 01 - 0
Fax: + 49 (0) 52 45 / 84 01 - 90

E-Mail:

info@infloor-girloon.de

Homepage:

www.infloor-girloon.de

**INFLOOR
GIRLOON®**

carpet made in Germany

Produktinformation • Product information

Herstellungsverfahren:
Manufacturing process:

Konstruktion:
Construction:

Noppenzahl:
Knots/m²:

Polmaterial:
Pile material:

Poleinsatzgewicht:
Pile weight:

Polhöhe:
Pile height:

Gesamtdicke:
Total thickness:

Gesamtgewicht:
Total weight:

Trägermaterial:
Primary backing:

Rückenausrüstung:
Backing:

Trittschalldämmung EN ISO 10140:
Improvement of sound impact acc. to EN ISO 10140:

Oberflächenwiderstand ISO/DIS 10965:
Surface Resistance acc. to ISO/DIS 10965:

Durchgangswiderstand ISO/DIS 10965:
Conductibility acc. to ISO/DIS 10965:

Brennverhalten EN 13501-1:
Inflammability acc. to EN 13501-1:

EPD (Environmental Product Declaration): 

Lichtechtheit ISO 105-B02:
Fastness to light acc. to ISO 105-B02:

Wasserechtheit EN ISO 105-E01:
Color fastness to water acc. to EN ISO 105-E01:

Reibechtheit EN ISO 105-X12:
Rubbing fastness acc. to EN ISO 105-X12:

Lieferbreite: / Größe:
Width: / Size:

Schallabsorptionsgrad EN ISO 11654:
Sound absorption coefficient acc. to EN ISO 11654:

Ergebnis der Emissionsprüfung: TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM erfüllt. Damit werden auch die folgenden Emissionsgrenzwerte eingehalten:
Result of the emissions test: TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM fulfilled. This means that the following emission limit values are also complied with:

✓ AgBB	✓ BREEAM Exemplary Level	✓ EU-Ecolabel
✓ 	✓ Finnische M1-Klassifizierung	✓ Österreichisches Umweltzeichen UZ 56
✓ Belgische VOC-Verordnung	✓ GUT / PRODIS	✓ WWV TB Anhang 8,9/ABG
✓ LEED v4 (outside North America)	✓ RAL-UZ 128 (Blauer Engel)	✓ CAM Italien
✓ QNG		

Zusatzeignung:
Additional characteristics, suitable for:



getuftet
tufted

1/10" Druck-Schlinge
1/10" loop, printed

ca./appr. 315.000/m²

100% Polyamid
100% polyamide

ca./appr. 560 g/m²

ca./appr. 4,0 mm

ca./appr. 6,0 mm

ca./appr. 2.190 g/m²

100% PES-Spinnvlies
100% non-woven polyester

liftBAC® CR 20

ca./appr. 27 dB

10° Ohm

10° Ohm, ableitfähig verlegbar auf Anfrage
10° Ohm, conductive laying possible on request

bfl s1

EPD-VET-20230583-CBA2-DE

≥ 5


≥ 4

≥ 4

ca./appr. 50 x 50 cm

a_w : 0,20

Teppichboden liftBAC®
Modul



CE
19

Vetex Teppichbodenwerk
GmbH & Co.KG

Daimlerstraße 8-12
D-33442 Herzebrock-
Clarholz

Tuftingartikel PA mit
liftBAC®
EN 1307

DOP:1035 - 127325

Reaction to fire: Bfl-s1

Slip resistance: DS

EN 14041

1658

Textile floor covering to
be used within a building

