

Cadeo

Pure

- Zur Energierückgewinnung geeignet
- Umweltschonend
- Schadstoffgeprüft
- Environmental friendly
- Contaminent-tested
- Suitable for energy recovery

Die Verlegeanleitung sowie die Pflege- und Reinigungsanleitung dieses Produktes sind Bestandteil der Produktspezifikation und vor der Verarbeitung bei uns anzufordern.

Before working up this product, please demand the instruction of application and also the instructions of care and cleaning.

Bleibende Schattierungen bei Veloursteppichböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind.

Shading found on velour carpets can not cause any guarantee claims, because these shades do not detract the use from the carpet and the occasions are not material or design conditioned.

Unter Beibehaltung von Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.

We reserve all rights for technical improvements.

INFLOOR-GIRLOON

GmbH & Co. KG

Daimlerstraße 8 - 12
D - 33442 Herzbrock - Clarholz
Tel.: + 49 (0) 52 45 / 84 01 - 0
Fax: + 49 (0) 52 45 / 84 01 - 90
E-Mail:
info@infloor-girloon.de
Homepage:
www.infloor-girloon.de



Produktinformation • Product information

Herstellungsverfahren: Manufacturing process:		
Konstruktion: Construction:		
Noppenzahl: Knots/m²:		
Polmaterial: Pile material:		
Poleinsatzgewicht: Pile weight:		
Polhöhe: Pile height:		
Gesamtdicke: Total thickness:		
Gesamtgewicht: Total weight:		
Trägermaterial: Primary backing:		
Rückenausrüstung: Backing:		
Trittschalldämmung EN ISO 10140: Improvement of sound impact acc. to EN ISO 10140:		
Oberflächenwiderstand ISO/DIS 10965: Surface Resistance acc. to ISO/DIS 10965:		
Durchgangswiderstand ISO/DIS 10965: Conductibility acc. to ISO/DIS 10965:		
Brennverhalten EN 13501-1: Inflammability acc. to EN 13501-1:		
EPD (Environmental Product Declaration): 		
Lichtechtheit ISO 105-B02: Fastness to light acc. to ISO 105-B02:		
Wasserechtheit EN ISO 105-E01: Color fastness to water acc. to EN ISO 105-E01:		
Reibechtheit EN ISO 105-X12: Rubbing fastness acc. to EN ISO 105-X12:		
Lieferbreite: / Größe: Width: / Size:		
Schallabsorptionsgrad EN ISO 11654: Sound absorption coefficient acc. to EN ISO 11654:		
Ergebnis der Emissionsprüfung: TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM erfüllt. Damit werden auch die folgenden Emissionsgrenzwerte eingehalten: Result of the emissions test: TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM fulfilled. This means that the following emission limit values are also complied with:		
✓ AgBB	✓ BREEAM Exemplary Level	✓ EU-Ecolabel
✓ 	✓ Finnische M1-Klassifizierung	✓ Österreichisches Umweltzeichen UZ 56
✓ Belgische VOC-Verordnung	✓ GUT / PRODIS	✓ WV TB Anhang 8,9/ABG
✓ LEED v4 (outside North America)	✓ RAL-UZ 128 (Blauer Engel)	✓ CAM Italien
✓ QNG		

Zusatzzeichnung:
Additional characteristics, suitable for:





getuftet
tufted

1/10" Schlinge, gemustert
1/10" loop, patterned

ca./appr. 315.000/m²

100% Polyamid
100% polyamide

ca./appr. 560 g/m²

ca./appr. 4,0 mm

ca./appr. 5,5 mm

ca./appr. 1.430 g/m²

100% PES-Spinnvlies
100% non-woven polyester

Textilrücken

ca./appr. 26 dB

10° Ohm

10° Ohm, ableitfähig verlegbar auf Anfrage
10° Ohm, conductive laying possible on request

cfl s1

EPD-VET-20240139-CBA1-DE

≥ 5

≥ 4


≥ 4

ca./appr. 400 cm

a_w :

Tufting TR





CE

25

Vetex Teppichbodenwerk
GmbH & Co.KG
Daimlerstraße 8-12
D-33442 Herzbrock-Clarholz

Tuftingartikel PA mit
Textilrücken
EN 1307

DOP: 1035 - 124037

Reaction to fire: Cfl-s1
Slip resistance: DS

EN 14041

1658

Textile floor covering to
be used within a building

